

HYDAC New Products Development Data Sheet / HYDAC新產品行銷49-56項目總表

Product item	Diagram	Special feature	Application
49 VS 3000 Vibration Sensor 震動感測器		.Area of application : $\pm 80g$; output 0-10V .Sensitivity : 100 mv/g at 80HZ, 22°C .2.0 Hz ~ 10 kHz $\pm 5\%$ - 1.5 Hz ~ 12 kHz $\pm 10\%$ - 0.8 Hz ~ 15 kHz ± 3 Db	.量測機台加速震動 .偵測機台元件損壞、不平衡、不對心 .針對安裝陪林之產業機械元件，對Bearling旋轉與滑動進行偵測 .可為現代工業保養實現的工具
50 Differential Pressure Gauge 壓差錶		.0-1.6 bar (可螺絲起子設定) .Permitted static operating pressure 25 bar	.不同壓差值顯示(堵塞壓差錶)
51 DSM Pressure shock reduction valve 逆沖洗壓力突波消除 閥		.不銹鋼材質 .安裝容易 .連結大小G3/4到G1-1/2.	.自動逆沖洗末端管路過長，消突波使用。 .原本沖洗管路鑽孔直接安裝。
52 PVDF Diaphragm accumulator PVDF 聚偏氟乙烯隔膜 式蓄壓器		.Normal volumn : 0.08-0.5L .Operating pressure up to 25 bar .Operating temperature : 0-60°C .Material : Shell by PVDF Diaphragm by PTFE / NBR 幾乎所有介質都能採用	.化學工業 .食品工業 .製程工業及水應用
53 2-Piston Accumulator For different load 二活塞式蓄壓器		.車輛雖負載不同，但可維持一定乘載高度 .駕駛者安全舒適 .小型設計好安裝，省空間；單一支油缸具備兩個活塞。	.交通運輸車輛，如卡車、巴士。
54 Piston Position Indicator SK accumulator Integrated with HLT linear position transmitter 活塞式蓄壓器position sensor		.磁性尺整合於活塞蓄壓器內部本體。 .特殊密封，使得HLT貫穿活塞中心依然維持油氣分離。	.監控蓄壓器活塞位置 .監控蓄壓器活塞速度
55 HEZ U Type DC / AC Power DC or AC插拔式電動缸		.動態出力可達680Kg、靜態出力可達1800Kg .採用DC 12, 24, 36伏特，或是AC交流230, 400伏特。 .行程50-600 mm. Plug & Play	.行動車輛應用 .自動化產業
56 WBF Filter 水袋式過濾器		.可以彈性搭配不同濾芯使用 .高過濾性能表現，>98%過濾率 .服務維修方便	.冷卻潤滑系統 .油壓潤滑系統 .零件洗滌用

By HYDAC Taiwan Apollor, 陳茂昌 / New Product & Business Development Manager
E-mail : apollor.chen@hydac.com.tw