

HYDAC產品特點應用17-24項瀏覽表

	Product item	Diagram	Special feature	Application
17	EDS 3400 p0-Guard Pressure switch 蓄壓器氮氣充填壓力偵測開關		<ul style="list-style-type: none"> .蓄壓器p0監控功能，N2最佳功能掌控 .IO-LINK模式(儲存、讀取參數) .開關輸出模式(2組) .類比輸出模式(4-20mA, 0-10V) 	<ul style="list-style-type: none"> .工具機 .橡塑膠機 .蓄壓站 .蓄壓器氮氣功能最佳化，成本品質兼顧
18	Laser position monitoring for piston accumulator 活塞式蓄壓器鐳射位置監控		<ul style="list-style-type: none"> .非接觸量測,2個開關輸出,1個程式可以當類比輸出 .更換或校正，不會洩漏氮氣 .IO-LINK介面，小型化，單邊更換即可 .可改裝為目視監控之目視錶 	<ul style="list-style-type: none"> .活塞式蓄壓器位置監控 .容積吐出量性能表現監控
19	Foam-filled accumulator 發泡充填式蓄壓器		<ul style="list-style-type: none"> .有效容積增加30%,極端條件可達50% .壓力、溫度變化穩定 .皮囊壽命較長 .外觀尺寸、安裝、充洩氮氣均不變 	<ul style="list-style-type: none"> .蓄壓站(省支數、省空間、省成本) .安裝尺寸受限且容積需增加時 .條件不變，但需要增加容積時 .水平安裝，其有效容積是標準2倍
20	Hydraulic dampers 液壓減震消音阻尼器		<ul style="list-style-type: none"> .脈衝震幅降低,降低噪音,降低衝擊突波 .改善系統油路穩定性、降低疲勞性破壞 .可內殼coating防鏽處理 .可選用不銹鋼材質 	<ul style="list-style-type: none"> .機台晃動(電磁閥切換...) .機台作動噪音 .水刀脈衝降低
21	KineSys DVA-Kit 變頻節能動力系統		<ul style="list-style-type: none"> .4個數位輸入，2個類比輸入 .2個數位輸出，1個類比輸出 .馬達整合變頻器節能、遠端遙控參數設定、監控(Team Viewer) 	<ul style="list-style-type: none"> .節能 .實驗測試動力小單元 .完整性獨立動力系統 .可搭載電動缸
22	BIERI products 500-1000 bar BIERI超高壓產品		<ul style="list-style-type: none"> .超高壓500-1000 bar .高低壓泵、微型泵、多孔泵 .手動、電控高壓閥 .小型高壓動力單元 	<ul style="list-style-type: none"> .高扭力手工具 .橋樑、建築工業 .醫療床台升降及旋轉伸展 .鑽井、超重平台同步舉昇
23	N2S 氮氣加壓機		<ul style="list-style-type: none"> .N2氮氣充填壓至320bar .可容許N2氮氣壓力最高350bar .N2流量0.9L/min -8L/min .行動設計，方便移載 	<ul style="list-style-type: none"> .蓄壓站 .獨立油壓系統(工具機、吹瓶機、射出機...等等) .蓄壓器p0值的充填或是補償，有其時效性，節省成本
24	AutoFilt RF4-2 / RF4-3 自動逆沖洗過濾器		<ul style="list-style-type: none"> .7支濾芯，過濾面積2500cm² .流量350L/min, 16bar, 30-1000 μm .雙作動4唇的密封設計，輕手的上蓋開關設計 .可加選監控模式(遠端監控、自我診斷) 	<ul style="list-style-type: none"> .工具機 .低黏度冷卻液過濾