HYDAC產品特點應用33-40項瀏覽表

| | Product item | Diagram | Special feature | Application |
|----|---|--|---|--|
| 33 | MPF200, MPA200 MPV200, MPR200 Hydraulic Motor 油壓馬達 | | .28-280 c.c/rev .Nominal pressure 450 bar .Presssure acceleration speed 10000 bar/s .轉速2400-4300 rpm;可疊加控制閥塊 .扭力196-1929 NM | .橡塑膠機領域 .液壓動力轉換成扭力應用 |
| 34 | KHB3K Ball valve with switch 具備極限開關球閥 | Ball varie with inductive proximity switch in the sub-colors. Listed to the sub-colors. Listed t | .方向球閥開關位置監控 .方便安裝感應Sensor | .化學廠(配管設備) .開關方向確保到位,運作狀態監控 |
| 35 | WGK 水乙二醇冷卻系統 | | .全閉式冷卻系統,防止結露 .低溫加熱,防止溫度差異大衝擊 .結合風扇,可以控制冷卻溫度 .結合風扇,溫控範圍振幅縮小 | .變頻器 .變壓器 .整流器 .發電機 |
| 36 | GW Electronic Indicator 監控型堵塞指示器 | | .比例式顯示壓差 .可隨意設定警示的壓差值 .系統可以穩定監控壓差變化 | .高壓、回油、獨立過濾器安裝 .風力渦輪、紙業、齒輪箱製造 .電廠、液壓測試平台 |
| 37 | FAM 5 FluidAqua Mobile 行動式濾油小車 | | .行動濾油小車,方便即時,緊急處理 .可加裝加熱器,更有助冷濕的油品 .可加裝水分、油污顆粒senors .Ethernet通訊介面,可以遠端監控 | .油壓系統油品除水、過濾行動工具 .油品質品管、服務檢測監控 |
| 38 | WBF Filter Bag 水袋過濾器 | WB FB FM | .2層或是3層設計,搭配外層不織布,防止 纖維流出 .抗化學、低吸水性 .符合FDA食品相關要求 .可選擇磁性袋,以過濾鐵質顆粒 | .洗滌過濾、機器用水(汽車工業…等等) .染料、漆料過濾 .乾淨度的要求應用 |
| 39 | HDP Diesel PreCare Filter 柴油過濾器 | Closed ProCurs NOP | .整組單元結構(基本款、科技款) .目視堵塞壓力錶 .燃油加熱器 .水分感應器 .柴油顆粒隔離+柴油水分隔離 | .柴油動力行動裝置 |
| 40 | HY-TTCxxx TTControl / ISOBUS 行動裝置控制單元 | Transition to Transition of the Control of the Cont | .通訊介面(bus)完整溝通橋樑 .IO-LINK Sensors 連結 .HM人機介面 .Control box and IO-LINK box | .行動裝置的監控回饋 .行動裝置智能化 .增加人員操作效率 |

w by Apollor, 陳茂昌;E-mail: apollor.chen@hydac.com.tw