

HYDAC產品特點應用42-48項瀏覽表

Product item	Diagram	Special feature	Application
41 HEZ Electric Cylinders 電動缸		<ul style="list-style-type: none"> 三種驅動模式：T型牙、滾珠、滾柱 三種結合模式：L型、I型、U型 標準型軸向力：500-2500Kg 特殊版本客製化->軸向力可達百噸以內 	<ul style="list-style-type: none"> 乾淨的環境(食品級、醫療級...等等) 自動化工業 全電機械領域 行動裝置設備(車輛、船舶...等等)
42 CF3 Working Filters 氣體高壓過濾器		<ul style="list-style-type: none"> 過濾率 / Filtrating rate 0.3-100 μ 壓力 / Up to 400 bar 溫度範圍 / -40°C ~+200°C 	<ul style="list-style-type: none"> 天然氣、氮氣、氫氣...等等
43 ATF AutoFit 自動沖洗水過濾器		<ul style="list-style-type: none"> 連續穩定過濾、保養容易成本低 利用入口端流體，自我表面清洗. 最高操作壓力P(max)：16 bar 最高流量Q(max)：400 M³/h 沖洗模式：漩流式自我清洗 	<ul style="list-style-type: none"> 地表水初步過濾用 薄膜過濾前端之初步過濾用 沙子過濾器前端之優先過濾用
44 HPT 500, 1000 Differential Pressure sensor 壓差傳感器		<ul style="list-style-type: none"> 類比訊號：電流、電壓 材質：鋁質、不鏽鋼 0-250 bar IO-LINK interface v1.1 revision 2.5ms 	<ul style="list-style-type: none"> 水或油過濾器壓差監控 節流 (orifice) 前後壓差監控 壓力是否產生空洞變化偵測
45 PLF1 C Colescer Sperator 油霧分離器		<ul style="list-style-type: none"> 重力油霧分離，改善傳統迴路設計 採用by-pass迴路，可持續油霧分離作業 增加油箱壽命，降低維護工時 	<ul style="list-style-type: none"> 機台油箱系統加裝 方便舊機台安裝
46 UP-Switch Piston position switch 活塞式蓄壓器位置感測器		<ul style="list-style-type: none"> BF1標準版：黏度<100mm²/s (cSt) BF3特殊版：黏度<500mm²/s (cSt) 爆炸區域：黏度 Up to 500mm²/s (cSt) 既有活塞蓄壓器功能翻新 省時省錢的安裝 	<ul style="list-style-type: none"> 活塞式蓄壓器位置開關
47 Sliencer, standard SD Type SD 標準化消音器		<ul style="list-style-type: none"> 標準化 方便選用(依據最大壓力、最大流量) 無須繁複的設計條件需求 無需保養 	<ul style="list-style-type: none"> 行動機器噪音抑制 (如駕駛室、控制室)
48 FWKS 水冷式冷卻系統		<ul style="list-style-type: none"> 冷卻能力最大100KW 最大冷卻流量100L/min 最大油箱70L 機械溫控±3°C；電子溫控±0.5°C 	<ul style="list-style-type: none"> 主軸馬達, 扭力馬達, 伺服馬達, 線馬 齒輪箱潤滑油冷卻 變頻器冷卻 軸承冷卻 工具冷卻